

# CATAN DOR6 UI8

## Module d'extension d'E/S



### Description du produit :

Le module d'extension CATAN DOR6 UI8 est logé dans un boîtier REG compact de seulement 6 TE. Le CATAN DOR6 UI8 ajoute à un contrôleur CATAN 8 entrées universelles supplémentaires ainsi que 6 sorties de relais 230 V AC / 16 A. Les entrées universelles conviennent entre autres pour les capteurs de température, les interfaces 0-10V ou comme compteurs. Les relais bistables possèdent des contacts NF et NO. Ils sont conçus pour des courants d'enclenchement très élevés.



### Divers :

- Gain de place et réduction des coûts grâce à une configuration d'E/S très flexible
- Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
- Mise en service du CATAN DOR6 UI8 et maintenance grâce à un écran enfichable pour une commande locale
- Relais bistables à faible consommation pour des courants d'enclenchement élevés
- Le jumeau numérique, base des bâtiments intelligents



# CATAN DOR6 UI8

## Module d'extension d'E/S



### Configuration technique :

Nombre d'entrées :	8
Type d'entrées :	Entrées universelles
Nombre de sorties :	6
Type de sorties :	Sorties relais
Bus de liaison :	2, Plug-in Vitesse : 10 Mbit/s
Raccord pour panneau de contrôle catan :	1, USB 2.0 Vitesse : 12 Mbit/s

### Configuration environnementale :

Environnement :	T° de fonctionnement : -5° à 50°C T° de stockage : -40° à 85°C Humidité de fonctionnement : 0% à 95% sans condensation
Protection :	IP20
Certification :	CE
Boîtier :	Montage : Rail DIN Dimensions avec écran : 89.7x68x107.6 mm Dimensions sans écran : 89.7x60.7x107.6 mm Poids : 270g

### Accessoire



CATAN CONTROL PANEL  
Écran LCD

### Schéma fonctionnel et dimensions

